

DISTAC WELD

ANTIADESIVO SPRAY PER SALDATURA

CARATTERISTICHE

Aspetto:	Olio trasparente
Base:	Miscela di agenti distaccanti sintetici senza silicone
Propellente:	Idrocarburi denaturati inodori. Infiammabili
Biodegradabilità della base:	Sup. all'85%
Resistenza alla temperatura della base:	Fino a 250°C
Spessore del film:	2-3 µm
NON CONTIENE SILICONE	
NON CONTIENE DICLOROMETANO	

CAMPI D'IMPIEGO

SALDATURA METALLI.

DESCRIZIONE

DISTAC WELD è un antiadesivo senza silicone per saldatura metalli.
È utilizzato come antiadesivo sul pezzo da saldare e come protettivo per gli ugelli delle torce di saldatura.
Grazie alla sua composizione, esente da silicone, consente i successivi trattamenti come: verniciatura, zincatura, cromatura.
Facilita e velocizza la saldatura e non provoca pori o cricche.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Agitare la bomboletta prima dell'uso.
Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 25 cm.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400/500 ml
Cartoni da 25 pezzi
Codice 10610/04W e 10610/05W



Data ultima revisione 25.11.2016

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

