Scheda Tecnica

SVITEX

SBLOCCANTE LUBRIFICANTE

CARATTERISTICHE

Base:	Miscela d'idrocarburi e lubrificanti a bassa tensione superficiale
Aspetto:	Liquido ambrato
Propellente:	Idrocarburi, denaturati, inodori e non tossici.
Potere coprente:	Con una bomboletta da 400 ml si può coprire più di 30 mq.
Resistenza a temperature:	Da –40 a + 150°C
Viscosità a 25°C:	1,9 cSt

NON CONTIENE CFC

PROPRIETÀ

Non contiene silicone.
Specifiche: MIL-C-23411
MIL-C-16173D
Sbloccante rapido ed efficace.

CAMPI D'IMPIEGO

SVITEX è uno sbloccante e lubrificante con le seguenti caratteristiche:
1) **Sbloccante**, penetrante per dadi, viti, bulloni, meccanismi inceppati e scioglie la ruggine
2) **Protettivo antiruggine** per le superfici metalliche, previene quindi la formazione di ruggine creando un film sottile che protegge la superficie trattata.
3) **Elimina** le dispersioni elettriche. Evita i corti circuiti.
4) **Lubrificante** per meccanismi sottoposti a sollecitazioni (ingranaggi, motorini, ecc.)
5) **Idrorepellente**: elimina l'acqua e l'umidità da qualsiasi superficie. Contiene un *dewatering.*
6) **Anticongelante:** resiste alle basse temperature –40 °C.
7) **Detergente, sgrassante** per superfici metalliche: elimina grasso, olio, catrame, ruggine, ecc. Grazie al tubicino montato sul tasto erogatore, si raggiungono anche le parti meno accessibili migliorando così l'azione del prodotto.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 15 cm; attendere qualche minuto che il prodotto penetri, quindi smuovere con utensili adeguati i meccanismi bloccati.
Per sgrassare le superfici: spruzzare il prodotto sullo sporco da togliere, aspettare che il prodotto sciolga le impurità e pulire con un panno.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml
Cartoni da 12-25 pezzi
Codice 11710/04

Data ultima revisione: 18.12.2018

Brhema Paint Srl
Via dell'Artigianato, 2 Z.I. 31029 Vittorio Veneto TV
P.IVA 02424610265 | tel 0438 500302 | fax 0438 509144
info@brhemagroup.com | www.brhemagroup.com